



## SC-81 NBR TOZ KEÇE

### ÜRÜN TANITIMI

SC 81, ağır hizmet silindirlerinde toz keçesi olarak kullanılır. NBR 90 shore olarak imal edilir. Özel durumlarda viton ve silikon olarak üretilir.

### AVANTAJLAR

- \*Sıyırıcı özelliği toz, kum, çamur, su vb pistonun içine girmesini engeller.
- \*Farklı sıcaklıklarda kullanılır
- \*Koruyucu üstünde rotasyon yapmaz
- \*Basınca maruz kalmaz.

\* Verilen değerler maksimum değerlerdir ve standart ürün içindir.

ÇALIŞMA SICAKLIKLARI		
MİNERAL YAĞLAR-DIN51524		
ortam	Şartlandırılmış kuru hava	°C
sıcaklık	,-30+110	
HFA	,+5+60	
HFB		
HFC	,-30+60	

ÇALIŞMA BASINCI	BAR
KAYMA HIZI	≤2.0 m/sn.

YÜZEY PÜRÜZLÜLÜĞÜ		Rt	Ra	MALZEME	
çalışan yüzey	Ød			NBR	90 SHORE
kanal dibi	Ød	≤10 µm	≤1,8 µm		
kanal yan yüzü		≤16 µm	≤3 µm		

### MONTAJ BİLGİSİ

Montaj sırasında keskin köşeli aparat kullanılmaz. Montajda dış kenar tam yuvaya oturur, sıkıntı çıkarmaz.

### KULLANIM YERLERİ

Enjeksiyon makinaları, Silindirler ve Forkliftlerde kullanılır.

<b>KOD</b>	<b>ød</b>	<b>Ø D</b>	<b>h</b>	<b>H</b>	<b>FİYAT</b>
SC81-1	4.8	11.2	3	4	2,33 TL
SC81-2	8	14	3	5	2,33 TL
SC81-3	9	14	2,8	3,5	2,33 TL
SC81-4	12	15	4,5	5	2,33 TL
SC81-5	13	19	2,3	4,5	2,33 TL
SC81-6	14	22	1,5	5,5	2,33 TL
SC81-7	16	22	3	4	2,33 TL
SC81-8	16	22	3,5	5,5	2,33 TL
SC81-9	16	24	5	7	2,33 TL
SC81-10	16	25	5	8	2,33 TL
SC81-11	18	25	5	7	2,33 TL
SC81-12	18,4	24,6	4	6,4	2,58 TL
SC81-13	18,7	25,4	2,6	3,6	2,58 TL
SC81-14	19,05	25,8	2,8	4,15	2,58 TL
SC81-15	19.5	32	2.8	16.7	2,58 TL
SC81-16	20	28	5	7	2,33 TL
SC81-17	20	30	3,3	7,3	2,33 TL
SC81-18	20	30	5	7	2,33 TL
SC81-19	20	31	6	8	2,58 TL
SC81-20	20	35	5	7	2,58 TL
SC81-21	20	38,6	5,3	7	2,58 TL
SC81-22	21	30	4	7	2,58 TL
SC81-23	22	30	5	7	2,58 TL
SC81-24	24	32	6	7	2,58 TL
SC81-25	24	32	5	6	2,58 TL
SC81-26	24	34	5	7	2,58 TL
SC81-27	24	42	5	6	2,82 TL
SC81-28	25	32,5	4	6,5	2,82 TL
SC81-29	25	33	5	7	2,58 TL
SC81-30	25	35	5	7	2,58 TL
SC81-31	26	33	4	7,5	2,82 TL
SC81-32	28	36	5	7	2,58 TL
SC81-33	28	38	5	7	2,82 TL
SC81-34	30	38	5	7	2,82 TL
SC81-35	30	38,6	5,3	7	2,82 TL
SC81-36	31,75	38	2	4,15	3,32 TL
SC81-37	32	40	5	7,5	2,82 TL
SC81-38	32	42	5	7,5	3,32 TL
SC81-39	35	41	4	7	3,32 TL
SC81-40	35	43	5	7	2,82 TL
SC81-41	36	44	5	7	2,82 TL
SC81-42	40	48	5	7	3,32 TL

SC81-43	42	50	5	7	3,32 TL
SC81-44	43	54	5	7	4,37 TL
SC81-45	44	55	5	7	4,37 TL
SC81-46	44,45	52,3	2,5	4,15	4,37 TL
SC81-47	45	53	5	7	3,32 TL
SC81-48	45	55	5	7	3,32 TL
SC81-49	45	57	7	10	4,37 TL
SC81-50	45	76	4,5	22	7,37 TL
SC81-51	50	55	4	8	4,37 TL
SC81-52	50	58	5	7	4,37 TL
SC81-53	50	60	5	7	4,37 TL
SC81-54	50	60	7	10	4,62 TL
SC81-55	50	63.5	7	9	4,62 TL
SC81-56	50	68.5	7	9	4,62 TL
SC81-57	50,8	58,65	2,5	4,15	4,62 TL
SC81-58	54	65	5.5	8	4,62 TL
SC81-59	55	65	5	7	4,37 TL
SC81-60	56	64	5	7	4,37 TL
SC81-61	56	66	5	7	4,37 TL
SC81-62	60	68	5	7	4,37 TL
SC81-63	60	70	5	7	4,37 TL
SC81-64	60	72	8	12	4,62 TL
SC81-65	63	73	5	7	4,37 TL
SC81-66	64	75	5	7	4,62 TL
SC81-67	65	75	5	7	4,37 TL
SC81-68	70	78	5	7	4,37 TL
SC81-69	70	80	5	7	4,37 TL
SC81-70	70	82	4,8	8	4,62 TL
SC81-71	75	84	7	10	4,62 TL
SC81-72	75	87	7	12	4,62 TL
SC81-73	78	88	7	10	5,41 TL
SC81-74	80	88	5	7	5,41 TL
SC81-75	80	92	7	12	5,41 TL
SC81-76	85	97	7	12	5,41 TL
SC81-77	85	101	6,5	10	5,41 TL
SC81-78	90	102	7	12	5,41 TL
SC81-79	95	107	7	12	6,15 TL
SC81-80	97	118,7	13	16	7,19 TL
SC81-81	98	118,5	13	16	7,19 TL
SC81-82	100	108,6	5	7	6,15 TL
SC81-83	100	110	5	7	6,15 TL
SC81-84	100	112	6	10	6,41 TL
SC81-85	100	112	7	12	6,41 TL
SC81-86	105	118	5	8	7,19 TL

SC81-87	105	125	8	12	7,71 TL
SC81-88	110	122	7	12	6,41 TL
SC81-89	110	125	9,2	13	7,19 TL
SC81-90	112	122	6	8	7,19 TL
SC81-91	114	127	7	12	7,19 TL
SC81-92	115	125	7	10	7,19 TL
SC81-93	115	127	7	12	7,19 TL
SC81-94	120	132,2	7	12	7,71 TL
SC81-95	120	135	6	10	7,71 TL
SC81-96	124	139	6,3	10	8,10 TL
SC81-97	125	137,2	7,7	12	8,10 TL
SC81-98	125	140	9	12	8,10 TL
SC81-99	125	140	10	16	8,46 TL
SC81-100	130	140	9	16	8,46 TL
SC81-101	130	140	10	16	8,46 TL
SC81-102	130	140	2	6	8,46 TL
SC81-103	130	142	7	12	8,46 TL
SC81-104	130	145	9	12	8,46 TL
SC81-105	130	146	9	16	9,25 TL
SC81-106	132	146	7	15	9,25 TL
SC81-107	135	147	7	12	9,25 TL
SC81-108	135	150	7	12	9,51 TL
SC81-109	140	155	6,5	10	9,51 TL
SC81-110	140	155	10	16	9,51 TL
SC81-111	150	160	7	12	11,50 TL
SC81-112	150	165	10	16	11,81 TL
SC81-113	152.4	171.4	9.5	14.5	15,66 TL
SC81-114	160	172	7	12	15,66 TL
SC81-115	160	175	10	16	15,66 TL
SC81-116	160	185	8	15	19,50 TL
SC81-117	160	185	10	16	19,50 TL
SC81-118	163	183	7	11	19,50 TL
SC81-119	165	177,2	7	12	19,50 TL
SC81-120	170	185	10	16	20,26 TL
SC81-121	180	188	5,3	7	20,26 TL
SC81-122	180	193	9.5	12	23,60 TL
SC81-123	180	200	10	18	24,10 TL
SC81-124	185	197	7	12	24,10 TL
SC81-125	190	204	7	11	27,80 TL
SC81-126	195	210	9	16	28,19 TL
SC81-127	200	220	10	18	28,19 TL
SC81-128	212	236	11	14	45,90 TL
SC81-129	240	260	10	18	51,72 TL
SC81-130	250	263	7	10	54,50 TL

<b>SC81-131</b>	250	265	7	10	<b>54,50 TL</b>
<b>SC81-132</b>	250	272	7	11	<b>56,50 TL</b>
<b>SC81-133</b>	260	280	10	18	<b>58,10 TL</b>
<b>SC81-134</b>	270	290	10	18	<b>59,75 TL</b>
<b>SC81-135</b>	360	380	10	18	<b>FS</b>
<b>SC81-136</b>	376	392	7	12	<b>FS</b>
<b>SC81-137</b>	760	790	15	25	<b>FS</b>
<b>SC81-138</b>	800	830	15	25	<b>FS</b>
<b>SC81-139</b>	1050	1075	8	12	<b>FS</b>