



SC-83 NBR KADEMELİ (TIRNAKLI) TOZ KEÇE



ÜRÜN TANITIMI

SC 83, NBR 90 shore olarak imal edilir. Çok iyi kazanç sağlar, aşınmaya karşı dayanıklıdır. Özel durumlarda viton ve silikon olarak üretilir.

AVANTAJLAR

- *Yüksek aşınma dayanımı
- *Özel kademe tasarımı
- *Yüksek sıyırma özelliği
- *Standart ürünlerde kullanımda uygunluk
- *Basit kanal tasarımlarında uygulanan ileri geri piston hareketinde dönmemesi
- *montaj kolaylığı

* Verilen değerler maksimum değerlerdir ve standart ürün içindir.

ÇALIŞMA SICAKLIKLARI			
ortam	kuru hava	°C	YÜZEY PÜRÜZLÜLÜĞÜ/ R _{max}
sıcaklık	-30+110		çalışan yüzey
HFA	,+5+60		kanal dibi
gresler	-30+60		kanal yan yüzey
ÇALIŞMA BASINCI		BAR	
KAYMA HIZI	1	m/sn.	

MONTAJ BİLGİSİ

Kapalı tip kanala monte olur, kademesi sayesinde aksenal dış yüzeyi ile aynı hizada bulunabilme.

KULLANIM YERLERİ

Enjeksiyon makinaları, Silindirler ve Forkliftlerde kullanılır.

KOD	Ød	Ø D	h	H	FİYAT
SC83-1	10	18	4	7	2,77 TL
SC83-2	12	20	4	7	2,77 TL
SC83-3	14	22	4	7	2,77 TL
SC83-4	15	23	4	7	2,77 TL
SC83-5	16	22	3,5	5,5	2,77 TL
SC83-6	16	24	4	7	2,77 TL
SC83-7	17	25	4	7	2,77 TL
SC83-8	18	26	4	7	2,77 TL
SC83-9	20	28	4	7	3,08 TL
SC83-10	21	30	4	7	3,08 TL
SC83-11	22	30	4	7	3,08 TL
SC83-12	24	32	4	7	3,08 TL
SC83-13	25	33	4	7	3,08 TL
SC83-14	26	33	4	7,5	3,08 TL
SC83-15	26	34	5	7,5	3,08 TL
SC83-16	27,5	35	5	7,5	3,37 TL
SC83-17	28	36	4	7	3,08 TL
SC83-18	28	36	5	7	3,08 TL
SC83-19	30	38	5	7	3,37 TL
SC83-20	30	40	4	7	3,37 TL
SC83-21	30	42	5	7	3,37 TL
SC83-22	32	40	4	7	3,37 TL
SC83-23	35	43	4	7	3,37 TL
SC83-24	35	45	4	7	3,37 TL
SC83-25	36	44	4	7	3,37 TL
SC83-26	40	48	4	7	4,01 TL
SC83-27	40	50	5	7	4,01 TL
SC83-28	42	50	5	7	4,01 TL
SC83-29	45	53	4	7	4,01 TL
SC83-30	45	55	4	7	4,01 TL
SC83-31	48	56	4	7	4,01 TL
SC83-32	50	58	4	7	5,23 TL
SC83-33	52	60	4	7	5,23 TL
SC83-34	55	63	4	7	5,23 TL
SC83-35	60	68	4	7	5,23 TL
SC83-36	65	73	4	7	5,23 TL
SC83-37	70	78	4	7	5,23 TL
SC83-38	70	80	3,5	7	5,23 TL
SC83-39	75	83	4	7	5,57 TL
SC83-40	80	88	4	7	6,49 TL
SC83-41	85	93	4	7	6,49 TL

SC83-42	90	98	4	7	6,49 TL
SC83-43	95	103	4	7	7,39 TL
SC83-44	100	108	4	7	7,71 TL
SC83-45	105	117,5	3,5	10	8,61 TL
SC83-46	110	122	5.5	10	8,61 TL
SC83-47	115	127	5.5	10	8,61 TL
SC83-48	120	132	5.5	10	9,25 TL
SC83-49	125	137	5.5	10	10,15 TL
SC83-50	130	142	5.5	10	10,76 TL
SC83-51	135	147	5.5	10	11,07 TL
SC83-52	140	152	5.5	10	11,39 TL
SC83-53	145	157	4,5	10	13,80 TL
SC83-54	150	162	5.5	10	14,16 TL
SC83-55	155	167	5.5	10	17,58 TL
SC83-56	160	172	5.5	10	18,77 TL
SC83-57	165	177	5.5	10	18,77 TL
SC83-58	180	192	5.5	10	28,91 TL
SC83-59	190	202	5.5	10	31,43 TL
SC83-60	200	212	5.5	10	33,84 TL
SC83-61	210	225	6.5	13	40,01 TL
SC83-62	220	235	6.5	13	46,18 TL
SC83-63	250	265	6.5	13	54,31 TL