



SC-79 NBR NUTRİNG DUDAKLI KADEMELİ (TIRNAKLI) TOZ KEÇE

ÜRÜN TANITIMI

SC 79 nutring hidrolik ve Pnömatik silindirlerde rod boğaz toz keçesi olarak kullanılır. NBR 85 shore olarak imal edilir. Özel durumlarda viton, silikon, epedyem olarakta üretilir.

AVANTAJLAR

- *Sıyırıcı özelliği yüksektir.
- *kanalında dönmez.
- *Kolay monte edilmesi
- *Çift dudakları sayesinde toz,kum,çamur,su vb karşı koruma ve mil üstündeki yağın kazınmasını sağlar.

* Verilen değerler maksimum değerlerdir ve standart ürün içindir.

ÇALIŞMA SICAKLIKLARI		
MİNERAL YAĞLAR-DIN51524		
ortam	Şartlandırılmış kuru hava	°C
sıcaklık	,-30+110	
HFA	,+5+60	
HFB		
HFC	,-30+60	

ÇALIŞMA BASINCI	BAR
KAYMA HIZI	≤1.0 m/sn.

YÜZEY PÜRÜZLÜLÜĞÜ		Rmax	Ra	MALZEME	
çalışan yüzey	Ød	≤3,2 µm	≤0,3 µm	NBR	85 SHORE
kanal dibi	ØD	≤10 µm	≤1,8 µm		
kanal yan yüzü		≤16 µm	≤3 µm		

MONTAJ BİLGİSİ

Montaj sırasında keskin köşeli aparat kullanılmaz.

KULLANIM YERLERİ

İş makinaları,özel amaçlı durumlarda kullanılır.

KOD	Ød	ØD	h	H	BİRİM FİYAT
SC-79/1	9	14,5	3,5	5	4,30 TL
SC-79/2	10	18	6	8	3,97 TL
SC-79/3	12	20	6	8	3,97 TL
SC-79/4	14	22	6	8	3,97 TL
SC-79/5	15	23	6	8	3,97 TL
SC-79/6	16	24	3,4	4	3,97 TL
SC-79/7	16	24	6	8	3,97 TL
SC-79/8	18	26	6	8	3,97 TL
SC-79/9	20	28	6	8	4,30 TL
SC-79/10	22	30	6	8	4,30 TL
SC-79/11	24	32	6	8	4,30 TL
SC-79/12	25	33	6	8	4,72 TL
SC-79/13	26	34	6	8	4,72 TL
SC-79/14	28	36	6	8	4,72 TL
SC-79/15	30	38	6	8	4,92 TL
SC-79/16	30	40	6,7	9,5	4,92 TL
SC-79/17	32	40	6	8	4,92 TL
SC-79/18	35	43	6	8	5,76 TL
SC-79/19	36	44	6	8	6,79 TL
SC-79/20	38	46	6	8	6,79 TL
SC-79/21	40	48	6	8	6,79 TL
SC-79/22	42	50	6	8	6,79 TL
SC-79/23	45	53	6	8	6,79 TL
SC-79/24	46	54	6	8	6,79 TL
SC-79/25	48	56	6	8	6,79 TL
SC-79/26	50	58	6	8	7,00 TL
SC-79/27	52	60	6	8	7,00 TL
SC-79/28	55	63	6	8	7,64 TL
SC-79/29	56	64	6	8	7,64 TL
SC-79/30	60	68	6	8	7,64 TL
SC-79/31	63	71	6	8	7,64 TL
SC-79/32	65	73	6	8	8,66 TL
SC-79/33	70	78	6	8	8,66 TL

KOD	ød	ØD	h	H	BİRİM FİYAT
SC-79/34	75	83	6	8	9,06 TL
SC-79/35	80	88	6	8	9,25 TL
SC-79/36	85	93	6	8	9,25 TL
SC-79/37	90	98	6	8	9,48 TL
SC-79/38	95	103	6	8	10,10 TL
SC-79/39	100	108	6	8	10,10 TL
SC-79/40	105	117	8,2	11	10,10 TL
SC-79/41	110	122	8,2	11	10,67 TL
SC-79/42	113	125	8,2	11	10,67 TL
SC-79/43	115	127	8,2	11	10,67 TL
SC-79/44	120	132	8,2	11	11,45 TL
SC-79/45	125	137	9	12	12,63 TL
SC-79/46	130	142	8,2	11	13,33 TL
SC-79/47	135	147	8,2	11	13,98 TL
SC-79/48	140	152	8,2	11	14,54 TL
SC-79/49	145	157	8,2	11	15,67 TL
SC-79/50	150	162	8,2	11	16,86 TL
SC-79/51	155	167	8,2	11	17,49 TL
SC-79/52	160	172	8,2	11	20,60 TL
SC-79/53	165	177	8,2	11	23,59 TL
SC-79/54	170	182	8,2	11	27,19 TL
SC-79/55	175	187	8,2	11	28,36 TL
SC-79/56	180	192	8,2	11	29,51 TL
SC-79/57	185	197	8,2	11	32,91 TL
SC-79/58	190	202	8,2	11	35,18 TL
SC-79/59	195	207	8,2	11	35,18 TL
SC-79/60	200	212	8,2	11	37,21 TL
SC-79/61	205	220	9,5	13	38,72 TL
SC-79/62	210	225	9,5	13	39,48 TL
SC-79/63	215	230	9,5	13	40,25 TL
SC-79/64	220	235	9,5	13	42,42 TL
SC-79/65	225	240	9,5	13	45,84 TL
SC-79/66	230	245	9,5	13	45,84 TL

KOD	ød	ØD	h	H	BİRİM FİYAT
SC-79/67	235	250	9,5	13	47,31 TL
SC-79/68	240	255	9,5	13	47,31 TL
SC-79/69	245	260	9,5	13	51,31 TL
SC-79/70	250	265	9,5	13	55,30 TL
SC-79/71	260	275	9,5	13	59,36 TL
SC-79/72	270	285	9,5	13	61,32 TL
SC-79/73	275	290	9,5	13	61,55 TL
SC-79/74	280	295	9,5	13	63,56 TL
SC-79/75	285	300	9,5	13	62,25 TL
SC-79/76	290	305	9,5	13	66,91 TL
SC-79/77	300	315	9,5	13	68,95 TL
SC-79/78	420	435	9,5	14	174,25 TL