



SC-57 PNÖMATİK TOZ BOĞAZ KEÇESİ PU

SC-57 pnömatik toz boğaz keçesi, özel segman tasarımı sayesinde sıyırma , sızdırmazlık ve kanalda başka bir elemana ihtiyaç duymadan montaj özellikleri olan tek etkili sızdırmazlık elemanlarıdır.

AVANTAJLARI

- a) İyi Sızdırmazlık özelliği
- b) İyi sıyırma özelliği
- c) Montaj kolaylığı
- d) Düşük maliyet ve Ürüne piyasada rahat ulaşılabilirlik

MALZEME LİSTESİ

POLİÜRETAN

90 SHORE A

ÇALIŞMA KOŞULLARI

ORTAM

ŞARTALANDIRILMIŞ KURU HAVA

SICAKLIK

-30 / +90

BASINÇ

16 BAR ALTI PNÖMATİK UYGULMALARDA

KAYMA HIZI

1

KULLANIM ALANLARI

PNÖMATİK SİLİNDİR UYGULAMALARINDA

MONTAJ BİLGİSİ

Tek parça boğaz kanalına el ile sıkıca monte edilebilir. Özel tasarımı sayesinde kanala sabitlemek için ayrıca segman kullanımı gerektirmez. Montajın aparat yardımıyla yapılması tavsiye edilir. Montaj esnasında keskin köşeli aparatların kullanılmamasına önemle dikkat edilmelidir. Montajdan önce sızdırmazlık elemanları sistem yağı veya özel yağlayıcılarla yağlanmalıdır.

SC KOD	d	D	H	L	L1	D1	R	C	10-99	100-499	500+
SC57-1	12	20	10,4	13	7,7	22,2	1,1	1,5	6,08 TL	5,67 TL	5,23 TL
SC57-2	12	22	10,4	13	7,7	24,2	1,1	1,5	6,08 TL	5,67 TL	5,23 TL
SC57-3	16	26	10,4	13	7,7	28,2	1,1	1,5	6,42 TL	6,01 TL	5,57 TL
SC57-4	18	26	10,4	13	7,7	28,2	1,1	1,5	7,50 TL	7,02 TL	6,47 TL
SC57-5	18	28	10,4	13	7,7	30,2	1,1	1,5	7,50 TL	7,02 TL	6,47 TL
SC57-6	20	30	10,4	13	7,7	32,2	1,1	1,5	7,50 TL	7,02 TL	6,47 TL
SC57-7	22	32	10,4	13	7,7	34,2	1,1	1,5	8,57 TL	8,02 TL	7,39 TL
SC57-8	25	35	10,4	13	8	37,8	1,4	2	8,57 TL	8,02 TL	7,39 TL
SC57-9	30	40	11,2	14	8	42,8	1,4	2	8,99 TL	8,41 TL	7,71 TL
SC57-10	32	42	10,4	13	8	44,8	1,4	2	9,25 TL	8,66 TL	7,97 TL
SC57-11	40	50	10,4	13	8	52,8	1,4	2	11,81 TL	11,05 TL	10,13 TL
SC57-12	45	55	10,4	13	8,6	58,6	1,8	2	12,26 TL	11,45 TL	10,55 TL
SC57-13	50	60	10,4	13	8,6	63,6	1,8	2	12,89 TL	12,05 TL	11,07 TL