



SC-52 PNÖMATİK TOZ BOĞAZ KEÇESİ NBR



ÜRÜN TANITIMI

SC 52 imalatımız ,pnömatik sistemler için uygundur.80 shore NBR olarak sıyırıcı nutring tir.Sıyırıcı olarak kullanılır.

AVANTAJLARI

- *Nutring sızdırmazlık dudağı ve ikinci toz dudağıyla milde sıyırıcı görevi görür.
- *Yapısı nedeniyle sıyırıcı dudağı toz tabakasını temizler.
- *Sürtünmesi yüksektir,kullanıldıldığı yerde yırtılmaya dayanıklı üretilir.
- *Düşük maliyetlidir.

* verilen değerler maksimum değerlerdir ve standart ürün içindir.

ÇALIŞMA SICAKLIKLARI			YÜZEY PÜRÜZ		Ra	Rmax
HİDROLİK YAĞLAR(HL-HLP) DIN51524	-30	110	°C	DİNAMİK YÜZEY	$\emptyset d - \emptyset d$	$\leq 4\mu m$
				KANALLAR DİBİ	$\emptyset d - \emptyset d$	$\leq 10\mu m$
				KANALLAR YAN YÜZE	L	$\leq 15\mu m$
ÇALIŞMA BASINCI	12	BAR				
KAYMA HIZI	1	M/SN				

MONTAJ BİLGİSİ

- *Tek parça kanallarda elle monte edilir
- *Montajda keskin köşeli aparatlar kullanılmaz
- *Montajdan önce sistem yağı veya özel yağ ile keçeler yağlanmalıdır.

KULLANIM ALANLARI

- *Pnömatik sistemlerde kullanıma uygundur.

SC KOD	d	D	H	L	L1	D1	R	C	1-9	10-249	250+
SC52-1	12	20	10,4	13	7,7	22,2	1,1	1,5	0,78 USD	0,73 USD	0,68 USD
SC52-2	12	22	10,4	13	7,7	24,2	1,1	1,5	0,78 USD	0,73 USD	0,68 USD
SC52-3	16	26	10,4	13	7,7	28,2	1,1	1,5	0,83 USD	0,77 USD	0,72 USD
SC52-4	18	26	10,4	13	7,7	28,2	1,1	1,5	0,97 USD	0,90 USD	0,84 USD
SC52-5	18	28	10,4	13	7,7	30,2	1,1	1,5	0,97 USD	0,90 USD	0,84 USD
SC52-6	20	30	10,4	13	7,7	32,2	1,1	1,5	0,97 USD	0,90 USD	0,84 USD
SC52-7	22	32	10,4	13	7,7	34,2	1,1	1,5	1,11 USD	1,02 USD	0,96 USD
SC52-8	25	35	10,4	13	8	37,8	1,4	2	1,11 USD	1,02 USD	0,96 USD
SC52-9	30	40	11,2	14	8	42,8	1,4	2	1,15 USD	1,07 USD	1,01 USD
SC52-10	32	42	10,4	13	8	44,8	1,4	2	1,19 USD	1,11 USD	1,03 USD
SC52-11	40	50	10,4	13	8	52,8	1,4	2	1,52 USD	1,41 USD	1,32 USD
SC52-12	45	55	10,4	13	8,6	58,6	1,8	2	1,58 USD	1,47 USD	1,37 USD
SC52-13	50	60	10,4	13	8,6	63,6	1,8	2	1,66 USD	1,54 USD	1,44 USD