



SC-80 PU NUTRING DUDAKLI KADEMELİ (TIRNAKLI) TOZ KEÇE

ÜRÜN TANITIMI

SC 80 nutring hidrolik silindilerde rod boğaz toz keçesi olarak kullanılır. PU 92 shore olarak imal edilir.

AVANTAJLAR

- *Sıyrıcı özelliği yüksektir.
- *kanalında dönmez.
- *Kolay monte edilmesi
- *Çift dudakları sayesinde toz, kum, çamur, su vb karşı koruma ve mil üstündeki yağın kazınmasını sağlar.

* Verilen değerler maksimum değerlerdir ve standart ürün içindir.

ÇALIŞMA SICAKLIKLARI		°C	YÜZEY PÜRÜZLÜLÜĞÜ/ Rma		Rmax
ortam	kuru hava		çalışan yüzey	≤3,2 µm	
sıcaklık	-30+90		kanal dibi	≤ 10µm	≤1,6 µm
HFA	,+5+60		kanal yan yüzey	≤ 16µm	≤ 3µm
gresler	-30+60				
ÇALIŞMA BASINCI		BAR		≤ 16µm	
KAYMA HIZI	1	m/sn.			

MONTAJ BİLGİSİ

Montaj sırasında keskin köşeli aparat kullanılmaz.

KULLANIM YERLERİ

İş makineleri, özel amaçlı durumlarda kullanılır.

KOD	Ød	Ø D	h	H	BİRİM FİYAT
80-1	10	18	6	8	0,41 USD
80-2	12	20	6	8	0,41 USD
80-3	14	22	6	8	0,41 USD
80-4	15	23	6	8	0,41 USD
80-5	16	24	6	8	0,41 USD
80-6	18	26	6	8	0,42 USD
80-7	20	28	6	8	0,45 USD
80-8	22	30	6	8	0,45 USD
80-9	24	32	6	8	0,45 USD
80-10	25	33	6	8	0,49 USD
80-11	26	34	6	8	0,49 USD
80-12	28	36	6	8	0,49 USD
80-13	30	38	6	8	0,51 USD
80-14	32	40	6	8	0,51 USD
80-15	35	43	6	8	0,60 USD
80-16	36	44	6	8	0,71 USD
80-17	37	45	6	8	0,71 USD
80-18	38	46	6	8	0,71 USD
80-19	40	48	6	8	0,71 USD
80-20	42	50	6	8	0,71 USD
80-21	45	53	6	8	0,71 USD
80-22	46	54	6	8	0,71 USD
80-23	50	58	6	8	0,72 USD
80-24	52	60	6	8	0,72 USD
80-25	55	63	6	8	0,79 USD
80-26	56	64	6	8	0,79 USD
80-27	60	68	6	8	0,79 USD
80-28	63	71	6	8	0,79 USD
80-29	65	73	6	8	0,90 USD
80-30	68	76	6	8	0,90 USD
80-31	70	78	6	8	0,90 USD
80-32	75	83	6	8	0,94 USD

80-33	80	88	6	8	0,96 USD
80-34	85	93	6	8	0,96 USD
80-35	90	98	6	8	0,99 USD
80-36	95	103	6	8	1,05 USD
80-37	100	108	6	8	1,05 USD
80-38	105	117	8,2	11	1,05 USD
80-39	110	122	8,2	11	1,11 USD
80-40	115	127	8,2	11	1,11 USD
80-41	120	132	8,2	11	1,19 USD
80-42	125	137	8,2	11	1,31 USD
80-43	130	142	8,2	11	1,38 USD
80-44	135	147	8,2	11	1,46 USD
80-45	140	152	8,2	11	1,51 USD
80-46	145	157	8,2	11	1,63 USD
80-47	150	162	8,2	11	1,75 USD
80-48	155	167	8,2	11	1,82 USD
80-49	160	172	8,2	11	2,14 USD
80-50	165	177	8,2	11	2,46 USD
80-51	170	182	8,2	11	2,83 USD
80-52	175	187	8,2	11	2,95 USD
80-53	180	192	8,2	11	3,07 USD
80-54	185	197	8,2	11	3,42 USD
80-55	190	202	8,2	11	3,66 USD
80-56	195	207	8,2	11	3,66 USD
80-57	200	212	8,2	11	3,86 USD