



ÜRÜN TANITIMI

Gamma sealler döner mil uygulamalarında aksnel kuvveti düşürüp güç kaybını azaltmak için tasarlanmış özel ürünlerdir.

AVANTAJLARI

- *Çok iyi dinamik sızdırmazlık
- *Talaş ve çapağa karşı mükemmel koruma
- *Modern dudak tasarımı ile düşük aksnel kuvvet aktarımı
- *Makinanın güç kaybını azaltması
- *Montaj olarak az yer kaplaması
- *Hiçbir ek uygulamaya ihtiyaç duymaması

* Verilen değerler maksimum değerlerdir ve standart ürün içindir.

ÇALIŞMA SICAKLIKLARI			
ortam	su ve buhar	gresler	°C
sıcaklık	, -5+105	, -30+105	
ÇALIŞMA BASINCI	0.3		BAR
KAYMA HIZI	12		m/sn.

YÜZEY PÜRÜZLÜLÜĞÜ		Rmax	Ra	MALZEME
çalışan yüzey	ØD	≤0.25 µm	≤0.7 µm	NBR 75 SHORE A
kanal dibi		≤0,6.3 µm	≤1.8 µm	
kanal yan yüzü		≤18 µm	≤5 µm	

MONTAJ BİLGİSİ

Saclı kısım yuvasına oturtulur, kauçuk kısım sıkma sağlar, elle montaj yapılır, çapa uygun aparatla monte edilir.

KULLANIM ALANLARI

Transmisyon milleri ,pompalar,elektrik motorları,makina yedek parçaları,döner miller ve ağır akslar.

SC KOD	Ød	ØD	H	BİRİM FİYAT TL/ADET
68-1	50	70	5,5	FS
68-2	70	90	5,5	FS
68-3	85	105	5,5	FS
68-4	90	110	5,5	FS
68-5	105	125	5,5	FS

1
1
1
1
1