



SC-74 PU SAÇLI TOZ DUDAKLI KEÇE

ÜRÜN TANITIMI

SC 74 hidrolik ve pnömatik silindirlerde boğaz toz keçesi olarak kullanılır. PU 92 shore ve ya NBR 85 shore kauçuk kullanılır. Sac üzerine iç dudak kısmına poliüretan hamur yapıştırılarak üretilir.

AVANTAJLAR

- *Sıyırıcı tek dudaklıdır
- *Büyük partiküllere çamur vb şeylerin sistemin içine girmesini engelleyici özel gövde tasarımı,
- +Toz dudağı sayesinde sisteme girecek tozları engeller.
- *Özel kanalı sayesinde güvenli kullanım malzemenin PU olmasından ağır basınç şartlarına uygunluk.

* Verilen değerler maksimum değerlerdir ve standart ürün içindir.

ÇALIŞMA SICAKLIKLARI			
ortam	su ve buhar		°C
sıcaklık	-,5+105		
gresler	-30+90		
ÇALIŞMA BASINCI	SL-AT	BAR	
KAYMA HIZI	1	m/sn.	
YÜZEY PÜRÜZLÜLÜĞÜ		Rmax	Ra
çalışan yüzey	ØD	≤2,5 µm	≤0,05 µm
kanal dibi		≤1,8 µm	≤10µm
kanal yan yüzü		≤3 µm	≤16 µm

MONTAJ BİLGİSİ

Boğaz takozundaki açık kanalına sıkı geçme olarak çakılır, çakma sırasında özel aparat kullanılır, montajda keskin köşeli aparat kullanılmaz.

KULLANIM YERLERİ

Tarım makinaları, forklift, yük platformları, destek pistonları, vinçler.

KOD	MODEL	d	D	H	1-9	10-249	250+
74-1	SC-74	64	82,4	9,7	10,02 TL	9,60 TL	9,30 TL
74-2	SC-74	67	77	7	10,02 TL	9,60 TL	9,30 TL
74-3	SC-74	76,2	101,6	12,7	11,40 TL	11,10 TL	10,80 TL
74-4	SC-74	82,5	108	12,7	12,00 TL	11,40 TL	11,10 TL
74-5	SC-74	130	150	9,7	22,20 TL	21,30 TL	20,40 TL