



SC-83 NBR TIRNAKLI TOZ KEÇE

ÜRÜN TANITIMI

SC 83, NBR 90 shore olarak imal edilir. Çok iyi kazanç sağlar, aşınmaya karşı dayanıklıdır. Özel durumlarda viton ve silikon olarak üretilir.

AVANTAJLAR

- *Yüksek aşınma dayanımı
- *Özel kademe tasarımı
- *Yüksek sıyırma özelliği
- *Standart ürünlerde kullanımda uygunluk
- *Basit kanal tasarımlarında uygulanan ileri geri piston hareketinde dönmemesi
- *montaj kolaylığı

* Verilen değerler maksimum değerlerdir ve standart ürün içindir.

ÇALIŞMA SICAKLIKLARI					
ortam	kuru hava	°C	YÜZEY PÜRÜZLÜLÜĞÜ/ Rma		
sıcaklık	-30+110		çalışan yüzey	≤ 3,2µm	≤ 0,4 µm
HFA	,+5+60		kanal dibi	≤ 10µm	≤ 1,6µm
gresler	-30+60		kanal yan yüzey	≤ 16µm	≤ 3,2µm
ÇALIŞMA BASINCI		BAR			
KAYMA HIZI	1	m/sn.			

MONTAJ BİLGİSİ

Kapalı tip kanala monte olur, kademesi sayesinde aksel dış yüzeyi ile aynı hizada bulunabilir.

KULLANIM YERLERİ

Enjeksiyon makinaları, Silindirler ve Forkliftlerde kullanılır.

KOD	ød	Ø D	h	H	1-9	10-249	250+
SC83-1	10	18	4	7	1,35 TL	1,27 TL	1,18 TL
SC83-2	12	20	4	7	1,35 TL	1,27 TL	1,18 TL
SC83-3	14	22	4	7	1,35 TL	1,27 TL	1,18 TL
SC83-4	15	23	4	7	1,35 TL	1,27 TL	1,18 TL
SC83-5	16	22	3,5	5,5	1,35 TL	1,27 TL	1,18 TL
SC83-6	16	24	4	7	1,35 TL	1,27 TL	1,18 TL
SC83-7	17	25	4	7	1,35 TL	1,27 TL	1,18 TL
SC83-8	18	26	4	7	1,35 TL	1,27 TL	1,18 TL
SC83-9	20	28	4	7	1,51 TL	1,41 TL	1,31 TL
SC83-10	21	30	4	7	1,51 TL	1,41 TL	1,31 TL
SC83-11	22	30	4	7	1,51 TL	1,41 TL	1,31 TL
SC83-12	24	32	4	7	1,51 TL	1,41 TL	1,31 TL
SC83-13	25	33	4	7	1,51 TL	1,41 TL	1,31 TL
SC83-14	26	33	4	7,5	1,66 TL	1,54 TL	1,44 TL
SC83-15	26	34	5	7,5	1,51 TL	1,41 TL	1,31 TL
SC83-16	27,5	35	5	7,5	1,66 TL	1,54 TL	1,44 TL
SC83-17	28	36	4	7	1,51 TL	1,41 TL	1,31 TL
SC83-18	28	36	5	7	1,51 TL	1,41 TL	1,31 TL
SC83-19	30	38	5	7	1,66 TL	1,54 TL	1,44 TL
SC83-20	30	40	4	7	1,66 TL	1,54 TL	1,44 TL
SC83-21	30	42	5	7	1,96 TL	1,83 TL	1,71 TL
SC83-22	32	40	4	7	1,66 TL	1,54 TL	1,44 TL
SC83-23	35	43	4	7	1,66 TL	1,54 TL	1,44 TL
SC83-24	35	45	4	7	1,66 TL	1,54 TL	1,44 TL
SC83-25	36	44	4	7	1,66 TL	1,54 TL	1,44 TL
SC83-26	40	48	4	7	1,96 TL	1,83 TL	1,71 TL
SC83-27	40	50	5	7	1,96 TL	1,83 TL	1,71 TL
SC83-28	42	50	5	7	1,96 TL	1,83 TL	1,71 TL
SC83-29	45	53	4	7	1,96 TL	1,83 TL	1,71 TL
SC83-30	45	55	4	7	2,56 TL	2,39 TL	2,23 TL
SC83-31	48	56	4	7	2,56 TL	2,39 TL	2,23 TL
SC83-32	50	58	4	7	2,56 TL	2,39 TL	2,23 TL
SC83-33	52	60	4	7	2,56 TL	2,39 TL	2,23 TL
SC83-34	55	63	4	7	2,56 TL	2,39 TL	2,23 TL
SC83-35	60	68	4	7	2,56 TL	2,39 TL	2,23 TL
SC83-36	65	73	4	7	2,56 TL	2,39 TL	2,23 TL
SC83-37	70	78	4	7	2,56 TL	2,39 TL	2,23 TL
SC83-38	70	80	3,5	7	3,17 TL	2,95 TL	2,76 TL
SC83-39	75	83	4	7	2,72 TL	2,53 TL	2,36 TL
SC83-40	80	88	4	7	3,17 TL	2,95 TL	2,76 TL

KOD	ød	Ø D	h	H	1-9	10-249	250+
SC83-41	85	93	4	7	3,17 TL	2,95 TL	2,76 TL
SC83-42	90	98	4	7	3,17 TL	2,95 TL	2,76 TL
SC83-43	95	103	4	7	3,63 TL	3,37 TL	3,15 TL
SC83-44	100	108	4	7	3,77 TL	3,51 TL	3,28 TL
SC83-45	105	117,5	3,5	10	4,23 TL	3,93 TL	3,69 TL
SC83-46	110	122	5,5	10	3,77 TL	3,51 TL	3,28 TL
SC83-47	115	127	5,5	10	4,23 TL	3,93 TL	3,69 TL
SC83-48	120	132	5,5	10	4,54 TL	4,22 TL	3,95 TL
SC83-49	125	137	5,5	10	4,98 TL	4,64 TL	4,33 TL
SC83-50	130	142	5,5	10	5,28 TL	4,91 TL	4,59 TL
SC83-51	135	147	5,5	10	5,44 TL	5,05 TL	4,74 TL
SC83-52	140	152	5,5	10	5,59 TL	5,20 TL	4,87 TL
SC83-53	145	157	4,5	10	5,76 TL	5,40 TL	4,97 TL
SC83-54	150	162	5,5	10	6,96 TL	6,47 TL	6,05 TL
SC83-55	155	167	5,5	10	8,63 TL	8,02 TL	7,50 TL
SC83-56	160	172	5,5	10	9,22 TL	8,57 TL	8,02 TL
SC83-57	165	177	5,5	10	9,22 TL	8,57 TL	8,02 TL
SC83-58	180	192	5,5	10	14,20 TL	13,20 TL	12,36 TL
SC83-59	190	202	5,5	10	15,41 TL	14,33 TL	13,41 TL
SC83-60	200	212	5,5	10	16,62 TL	15,45 TL	14,46 TL
SC83-61	210	225	6,5	13	19,64 TL	18,26 TL	17,08 TL
SC83-62	220	235	6,5	13	22,67 TL	21,07 TL	19,71 TL
SC83-63	250	265	6,5	13	26,67 TL	28,67 TL	30,66 TL