



SC-88 NBR FLANŞ TOZ KEÇE

ÜRÜN TANITIMI

SC 88 ürünümüz flanş keçesi NBR 90 shore olarak vulkanizasyon işlemi yapar. Düşük basınçlarda iyi verim alınır.
İki yönlü çalışır.
Eski tip hidrolik ve pnömatik pistonlarda, döner millerde sıyrıcı olarak kullanılır.

AVANTAJLARI

- *Rodlarda tek etkili sisteme entegredir.
- *Modern serilerde yeni dizayn olarak kullanılır.
- *Dudaklı yapısı sayesinde mükemmel sızdırmazlık sağlar

* Verilen değerler maksimum değerlerdir ve standart ürün içindir.

ÇALIŞMA SICAKLIKLARI		
ortam	su ve buhar	°C
sıcaklık	, -30+110	
gresler		
ÇALIŞMA BASINCI		BAR
KAYMA HIZI	1	m/sn.

YÜZEY PÜRÜZLÜLÜĞÜ		Rmax	Ra
çalışan yüzey	ØD	≤0.05-0,3 µm	≤2,5µm
kanal dibi		≤1,6µm	≤6,3 µm
kanal yan yüzü		≤3,0 µm	≤15µm

KULLANIM ALANLARI

Standart silindirlerde kullanılır.

MONTAJ BİLGİSİ

- *Montajda özel aparatlar kullanılır
- *Montajda keskin köşeli aparatlar kullanılmaz

KOD	MODEL	Ød	Ø D	h	H	10+
1	SC-88	14	26	2	6	3,59
3	SC-88	22	25		6,5	5,02
4	SC-88	22	35		8,5	5,38
5	SC-88	22	44		12,5	5,02
7	SC-88	30	60		10	7,18
8	SC-88	31	49	5	9	8,97
9	SC-88	32	56		12	8,97
10	SC-88	39	62		9	8,97
11	SC-88	40	70	6,5	9,5	10,76
12	SC-88	42	67		10	10,76
13	SC-88	45	68	2,5	13	10,76
14	SC-88	45	70	2,5	13	10,76
15	SC-88	57	82	3	9,5	10,76
16	SC-88	60	87,5	3	13	12,56
17	SC-88	62	89	5	16	13,10
18	SC-88	60	90	3,5	14	13,10
19	SC-88	70	95	6	12,5	13,46
20	SC-88	80	108	3.5	14	14,35
KOD	MODEL	d	D	h	H	5+
21	SC-88	121	160	6	26	25,12
22	SC-88	160	200	26	17	39,47
23	SC-88	200	240		17	50,23
24	SC-88	240	290	5	25	80,73
25	SC-88	250	290		20	71,76
26	SC-88	450	500	4	20	FS
27	SC-88	520	570	4	20	FS